Inyector Hi-PoE / 56 Vcc / 60 W / 802.3af/at / Endspan y Midspan / 2.78 x 1.45 x 7.2 pulgadas

SKU: LAS60-57CN-RJ45 Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

$1,432.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'> Este inyector Hi-PoE de alto rendimiento entrega 56 Vcc con una potencia máxima de 60 W, ideal para alimentar cámaras domo PTZ IP de alto consumo en instalaciones de videovigilancia profesional. Compatible con los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, permite flexibilidad de cableado mediante modos endspan y midspan. Su diseño compacto y peso reducido facilitan la integración en gabinetes y racks con espacio limitado. La alimentación de entrada universal 110-240 VCA elimina preocupaciones de compatibilidad eléctrica en diferentes regiones. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>
Voltaje de salida estable de 56 Vcc para máxima confiabilidad en domos PTZ
Potencia máxima de 60 W para dispositivos de alto consumo energético
Compatibilidad endspan: pines 1,2(+) y 3,6(-); midspan: pines 4,5(+) y 7,8(-)
Dimensiones compactas: 70.8 x 37 x 183 mm (2.78 x 1.45 x 7.2 pulgadas)
Peso ligero: 0.473 kg (1.04 lb) para instalación ágil
Alimentación de entrada universal: 110-240 VCA, 50/60 Hz, 2 A máximo
<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> Voltaje de salida 56 Vcc Potencia máxima 60 W Modo Endspan 1,2(+) / 3,6(-) Modo Midspan 4,5(+) / 7,8(-) Alimentación de entrada 110-240 VCA, 50/60 Hz, 2 A máx. Dimensiones 70.8 x 37 x 183 mm
2.78 x 1.45 x 7.2 pulgadas Peso 0.473 kg
1.04 lb Estándares PoE 802.3af / 802.3at Nota: No incluye cable de alimentación 110 VCA. Se recomienda adquirir el accesorio correspondiente para instalaciones en regiones con este estándar eléctrico.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alimentación estable de 56 Vcc para domos PTZ**
Característica 2	**Potencia máxima de 60 W para dispositivos exigentes**
Característica 3	**Compatibilidad dual endspan y midspan**
Característica 4	**Diseño compacto para espacios reducidos**
Característica 5	**Entrada universal 110-240 VCA 50/60 Hz**
Característica 6	**Peso ligero de 1.04 lb para montaje sencillo**