



Inyector HUB Adminsitrable Ultra PoE 802.3af/at 8 Puertos Gigabit, Potencia 400W

SKU: UPOE-800G Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$12,397.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->La serie de concentrador de inyector administrado Ultra PoE de Planet, una solución Ultra PoE rentable y rápida, está diseñada para actualizar perfectamente una infraestructura de red existente a un sistema de red Ultra Power sobre Ethernet sin reemplazar el conmutador Ethernet existente.</p> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;-->Despliegue rápido y fácil de la red PoE</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->El UPOE-800G se instala entre un conmutador Ethernet regular y los PD. Hay 16 puertos RJ45 STP en el panel frontal de la UPOE-800G, de los cuales los 8 puertos están en la pila inferior funcionan como <strong style='color: inherit;-->Entrada de datos. Mientras que los otros 8 puertos están en la pila superior funcionan como <strong style='color: inherit;-->PoE (datos y potencia). Tanto la potencia como los datos se transfieren simultáneamente a través de los cables UTP a las PD sin afectar el rendimiento y las funciones de la red existente.</p> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;--> </div> <!-- Secciones de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Interface</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit;-->8-puertos 10/100/1000Mbps 'Data input' <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit;-->8-puertos 10/100/1000Mbps 'Data + Power output' <li style='margin-bottom: 5px;-->Cumple con los estándares Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit;-->1 puerto de gestión 10/100/1000BASE-T </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Power over Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Ultra Power over Ethernet end-span/mid-span PSE <li style='margin-bottom: 5px;-->Hasta 60 watts de potencia en 4-pares UTP <li style='margin-bottom: 5px;-->Compatible con dispositivos PD IEEE 802.3at/af <li style='margin-bottom: 5px;-->54V DC, 60-watt PoE power output at maximum on each port <li style='margin-bottom: 5px;-->Presupuesto de PoE de 400W <li style='margin-bottom: 5px;-->Detección automática de equipos y dispositivos PoE IEEE 802.3at/af <li style='margin-bottom: 5px;-->Protección de circuito contra interferencias entre puertos <li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación remota hasta 100 metros </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->PoE Management</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Activación/desactivación por puerto <li style='margin-bottom: 5px;-->Prioridad de alimentación por puerto <li style='margin-bottom: 5px;-->Detección de clasificación de PD <li style='margin-bottom: 5px;-->Protección contra sobrecalentamiento <li style='margin-bottom: 5px;-->Verificación de estado de PD <li style='margin-bottom: 5px;-->Programación de PoE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Management</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Interfaz web para gestión remota <li style='margin-bottom: 5px;-->Soporte para Network Time Protocol (NTP) <li style='margin-bottom: 5px;-->Actualización de firmware a través de interfaz web <li style='margin-bottom: 5px;-->Utilidad PLANET Smart Discovery para localizar dispositivos PLANET en la red <li style='margin-bottom: 5px;-->SNMP trap para notificación de eventos <li style='margin-bottom: 5px;-->Registro del sistema/syslog remoto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Montaje en rack de 19 pulgadas; altura de 1U <li style='margin-bottom: 5px;-->Botón de reinicio para restaurar valores predeterminados <li style='margin-bottom: 5px;-->Indicadores LED para 'PoE ready' y 'PoE activity' <li style='margin-bottom: 5px;-->Indicadores LED para alerta de potencia y alerta de ventilador <li style='margin-bottom: 5px;-->Indicadores LED para estado de uso de potencia PoE (watts) <li style='margin-bottom: 5px;-->Certificaciones FCC Part 15 Clase A, CE </div> </div> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px; overflow-x: auto;--> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;--> <thead style='background-color: #7f9cd3; color: white;--> <tr> <th style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; colspan='2-->Power over Ethernet</th> </tr> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->PoE Standard</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
4-pair Ultra PoE</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7;--> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->PoE Power Supply Type</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->End-span/Mid-span/UPOE(Ultra PoE)</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Power Pin Assignment</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->Par 1 end-span: 1/2(-), 3/6(+)
Par 2 mid-span: 4/5(+), 7/8(-)
UPOE: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7;--> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->PoE Power Output</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->DC 54V/60-watt PoE via 4-pair
DC 54V/30-watt PoE via 2-pair</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->PoE Power Budget</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->400 watts/1364BTU</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7;--> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Número de PDs de 60W que se pueden alimentar</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->6</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Número de PDs 802.3af (Clase 0, 1, 2, 3) que se pueden alimentar</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->8</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7;--> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Número de PDs 802.3at (Clase 1, 2, 3) que se pueden alimentar</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->8</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Número de PDs 802.3at (Clase 0, 4) que se pueden alimentar</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->8</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7;--> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Requisitos de alimentación</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->DC 54V/60-watt PoE via 4-pair
DC 54V/30-watt PoE via 2-pair</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Consumo de energía</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->520 watts (máx.)/1774BTU</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7;--> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Ventilación</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->3 ventiladores</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Dimensiones (An x Pr x Al)</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->440 x 300 x 44.5 mm, altura de 1U</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Carcaza</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->Metal</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-right: none; border-left: none; width: 228px; min-width: 150px; max-width: 300px; font-weight: bold; color: inherit;-->Peso</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);-->4.2kg</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos PoE 802.3af/at/bt con 60W por puerto
Característica 2	Montaje en rack 19" altura 1U para instalación profesional
Característica 3	Gestión individual de puertos: activación/desactivación y prioridad de alimentación
Característica 4	Detección automática de dispositivos compatibles IEEE 802.3af/at
Característica 5	Presupuesto de 400W para múltiples dispositivos de alto consumo

