



Inyector PoE / 15.4W 802.3af / 2 puertos Gigabit / Hasta 100 m (328 pies) / Plug and Play

SKU: TL-POE1505 Marca: TP-LINK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$313.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este inyector PoE permite alimentar dispositivos de red compatibles con el estándar IEEE 802.3af mediante un único cable Ethernet, eliminando la necesidad de instalaciones eléctricas adicionales cerca del equipo terminal. Con una potencia de salida de 15.4W a 48 VCC, resulta ideal para cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP de bajo consumo. Su diseño compacto de 80.8 x 54 x 24 mm facilita su integración en gabinetes de comunicaciones, racks de cableado estructurado o espacios reducidos de oficinas y centros de datos. La operación plug and play garantiza la puesta en marcha inmediata sin intervención de administración de red, reduciendo tiempos de despliegue y costos operativos.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conformidad con estándar IEEE 802.3af para compatibilidad universal<li style='margin-bottom: 8px;'>Dos puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps para máximo rendimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance de transmisión hasta 100 metros (328 pies) sobre cable UTP<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador LED para monitoreo visual del estado de alimentación<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación de 0°C a 40°C para entornos controlados<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones CE, FCC y RoHS para despliegue en múltiples regiones<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación PoE</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>48 VCC / 15.4W (802.3af)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Puertos Ethernet</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>2 puertos 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>80.8 x 54 x 24 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicadores</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>LED de power</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>0°C a 40°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Certificaciones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>CE, FCC, RoHS</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo inyector PoE TL-POE1505<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable RJ45<li style='margin-bottom: 6px;'>Guía de instalación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE 802.3af de 15.4W por puerto
Característica 2	Transmisión de datos y energía en un solo cable
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones discretas
Característica 4	Operación inmediata sin configuración requerida
Característica 5	Indicador LED de estado de alimentación
Característica 6	Certificado CE, FCC y RoHS para cumplimiento global