



Inyector PoE / 15W, 30W y 60W / Puertos 2.5G y 10G / IEEE 802.3af/at/bt / Plug-and-Play / Entrada 100-240VAC

SKU: GS-POE30W-MG Marca: GRANDSTREAM Categoría: PoE de Largo Alcance

\$441.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los inyectores PoE de la serie GS-POE de Grandstream son dispositivos plug-and-play diseñados para suministrar alimentación y datos a equipos compatibles con PoE, incluyendo puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos IP y otros dispositivos de red. Disponibles en tres modelos con potencias de salida de 15W, 30W y 60W, cumplen con los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt respectivamente. Los modelos de 15W y 30W incorporan dos puertos de red 2.5Gbps, mientras que el modelo de 60W cuenta con dos puertos de 10Gbps, todos con conectores RJ45. No requieren configuración y operan con voltaje de entrada universal 100-240VAC. Incluyen indicadores LED duales para estado de encendido y carga PoE, y funcionan de manera estable en rangos de temperatura de 0°C a 45°C (32°F a 113°F) y humedad del 10% al 90%.

Características Generales

- PoE 15W/30W/60W según modelo con estándares IEEE 802.3af/at/bt
- Puertos 2.5G en modelos 15W/30W y 10G en modelo 60W
- Funcionamiento plug-and-play sin configuración requerida
- Voltaje de entrada universal 100-240VAC 50/60Hz
- Indicadores LED duales: azul encendido y morado carga PoE
- Operación estable de 0°C a 45°C (32°F a 113°F) con humedad 10%-90%
- Desempeño
- Estándares: IEEE 802.3af (15W), 802.3at (30W), 802.3bt (60W)
- Potencia de salida: 15W / 30.2W / 60W según modelo
- Puertos de red: 2 x 2.5Gbps (modelos 15W/30W), 2 x 10Gbps (modelo 60W)
- Conectores: RJ45
- Velocidad de datos: hasta 2.5Gbps o 10Gbps full-duplex
- Físicas y Eléctricas
- Voltaje de entrada: 100-240VAC, 50/60Hz
- Voltaje de salida: 54VDC
- Temperatura de operación: 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
- Humedad de operación: 10% - 90% sin condensación
- Indicadores LED: azul (encendido), morado (carga PoE)
- Contenido del Paquete

Cable AC de 1.2 m (3.9 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencias de 15W, 30W o 60W según modelo para distintas cargas PoE
Característica 2	Puertos 2.5G en modelos 15W/30W y 10G en modelo 60W para alto rendimiento
Característica 3	Compatibilidad IEEE 802.3af/at/bt para amplia gama de dispositivos
Característica 4	Operación plug-and-play sin necesidad de configuración previa
Característica 5	Indicadores LED duales: azul encendido y morado carga PoE
Característica 6	Rango de operación 0°C a 45°C (32°F a 113°F) con humedad 10%-90%