



Inyector PoE+ (30W) / Gigabit 802.3 af/at / 2 puertos 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Fuente alimentación Integrada

SKU: POE260S Marca: TP-LINK Categoría: PoE: Inyectores y Largo Alcance

\$465.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE+ diseñado para usuarios finales que requieren alimentación y conectividad de alta velocidad sobre un solo cable Ethernet. Soporta estándares IEEE 802.3af/at con potencia de hasta 30W, permitiendo energizar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos PoE+ sin necesidad de instalaciones eléctricas adicionales. Incorpora dos puertos 2.5 Gbps que duplican la capacidad de transferencia respecto a puertos Gigabit convencionales, optimizando el rendimiento en redes de alta densidad de tráfico. La fuente de alimentación integrada elimina dependencia de adaptadores externos, reduciendo puntos de fallo y simplificando la infraestructura de cableado. Operación completamente plug and play sin interfaz de administración, ideal para despliegues rápidos en entornos donde la simplicidad operativa es prioritaria.

Características Generales

- Estándar PoE+: IEEE 802.3af/at con potencia máxima 30W
- 2 puertos RJ45 2.5 Gbps para conectividad de alta velocidad
- Alcance de transmisión: hasta 100 m (328 ft)
- Fuente de alimentación integrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Suministro automático de potencia según requerimiento del dispositivo
- Diseño compacto para montaje en pared o escritorio
- Indicador LED de estado de alimentación
- Operación plug and play, no administrable
- Rango de temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Desempeño de Red: Puertos: 2 puertos RJ45 2.5 Gbps
- Velocidad: 10/100/1000/2500 Mbps
- Distancia máxima: 100 m (328 ft)
- Estándar PoE: IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Potencia máxima: 30W
- Administración: No administrable
- Modo de operación: Plug and Play
- Especificaciones Físicas y Eléctricas: Dimensiones: 125 x 59.4 x 36.8 mm
- Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia de salida: 30W
- Indicador LED: Power
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Montaje: Pared o escritorio
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete: Módulo inyector PoE260S, Cable de corriente, Cable RJ45, Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suministro automático de potencia exacta según dispositivo conectado
Característica 2	2 puertos 2.5 Gbps para mayor capacidad de transferencia de datos
Característica 3	Diseño compacto para montaje flexible en pared o escritorio
Característica 4	Fuente de alimentación integrada 100-240 VCA sin adaptador externo
Característica 5	Operación plug and play sin configuración ni gestión requerida
Característica 6	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivos PoE