



Inyector PoE+ (30W) / Gigabit 802.3 af/at / 2 puertos 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Fuente alimentación Integrada

SKU: TL-POE160S Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$422.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes centradas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso para diferentes Aplicaciones</h2> </div> <!-- Sección Plug and Play --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plug and Play</h2> </div> <!-- Sección Mayor capacidad de transferencia --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mayor capacidad de transferencia</h2> </div> <!-- Sección Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Principales</h2> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 125 x 59.4 x 36.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Power <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz (30W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (2) Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and Play: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Adminstrable: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-POE160S, Cable de corriente, Cable RJ45, Guía de instalación </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ de 30W para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Fuente integrada 100-240 VCA elimina adaptadores externos
Característica 3	Alcance de transmisión de datos y energía hasta 100 metros
Característica 4	Operación inmediata sin configuración ni gestión requerida
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatibilidad dual con estándares IEEE 802.3af y 802.3at