



Inyector PoE 30W / PoE 802.3 af/at / 48V / Conexión plug and play / Alcance de hasta 100 metros / Aplicaciones CCTV

SKU: WI-POE51-48V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$385.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inyector PoE de hasta 30W</h2> <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Con el Inyector PoE, podemos integrar aplicaciones de CCTV, contamos con una práctica y fácil instalación. Hay que tener en cuenta que tenemos que instalar equipos que trabajen con el mismo voltaje.</p> <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.7;*> </p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diagrama de instalaciones típicas</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones de conexión con los Inyectores PoE</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 113 x 48 x 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (2) Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>PIN PoE: 4,5(+) 7,8(-) ó 1,2(+) 3,6(-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE (RJ45): 1 puerto 802.3 af/at 30W <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 2 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 to 55° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Inyector PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE 30W para cámaras IP y dispositivos de red compatibles
Característica 2	Conectividad Gigabit 10/100/1000 Mbps sin configuración previa
Característica 3	Alimentación universal 100-240 VCA para despliegues globales
Característica 4	Operación estable en rangos de -10°C a 55°C para entornos exigentes
Característica 5	Compatibilidad con modos PoE A y B para flexibilidad de cableado
Característica 6	Diseño compacto que optimiza espacio en gabinetes y racks