



Inyector PoE++ (60W) / Gigabit 802.3 af/at/bt / 2 puerto 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Fuente alimentación Integrada

SKU: TL-POE170S Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$857.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Uso para diferentes Aplicaciones</h3> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLPOE160S/195458-captura_de_pantalla_2024-03-11_a_la(s)_8.58.56 a.m..png' alt='Captura de pantalla 1'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Plug and Play</h3> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLPOE170S/222212-captura_de_pantalla_2024-03-11_a_la(s)_9.19.57 a.m..png' alt='Captura de pantalla 2'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Mayor capacidad de transferencia</h3> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLPOE170S/222212-captura_de_pantalla_2024-03-11_a_la(s)_9.19.09 a.m..png' alt='Captura de pantalla 3'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Características Principales</h3> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLPOE170S/222212-captura_de_pantalla_2024-03-11_a_la(s)_8.59.18 a.m..png' alt='Captura de pantalla 4'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 155 x 70 x 42 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*> Indicador LED: Power <li style='margin-bottom: 5px;*> Fuente de alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz (60W) <li style='margin-bottom: 5px;*> Puertos: (2) Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*> Distancia: Hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;*> Plug and Play: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*> Administrable: No <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;*> Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*> Contenido del Paquete: Módulo TL-POE170S
Cable de corriente
Cable RJ45
Guía de instalación </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación automática PoE++ hasta 60W por puerto
Característica 2	Compatibilidad total con estándares IEEE 802.3af/at/bt
Característica 3	Carcasa metálica para mayor durabilidad en entornos exigentes
Característica 4	Transmisión de datos y potencia hasta 100 m (328 ft) sin degradación
Característica 5	Operación inmediata sin configuración ni gestión requerida
Característica 6	Fuente de alimentación integrada 100-240 VCA para despliegue global