



Inyector PoE 802.3 af/at, Hasta 30 W, con Puertos de 10/100/1000Mbps/ 2.5 Gbps/5 Gbps

SKU: POE-165 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$737.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 16px;'> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0; font-size: 16px; color: inherit;'> El PLANET POE-165 es un inyector de alimentación a través de Ethernet 802.3af de un solo puerto con un máximo de hasta 30 vatios de potencia de salida a través de cables Ethernet. También está equipado con dos interfaces de cobre RJ45 de 10M/100M/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps para manejar cantidades extremadamente grandes de transmisión de datos. </p> </div> <!-- Imagen de conexión a dispositivos --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Titulo de especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; font-weight: bold; color: #2880b9;'>Especificaciones</h2> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #2880b9; color: white; text-align: center;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con versiones anteriores del dispositivo PD IEEE 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece alimentación PoE de hasta 30 W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta automáticamente equipos y dispositivos PoE IEEE 802.3af/802.3af para evitar daños debidos a una instalación incorrecta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación remota, hasta 100 m. </div> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #2880b9; color: white; text-align: center;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 interfaces RJ45. <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidades de datos 10/100/1000 Mbps/ 2.5 Gbps/ 5 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida 50 - 54 V, 0.6 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta temperatura de 0 - 50°C. </div> </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #2880b9; color: white; text-align: center;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 POE-165. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Manual de usuario. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE de hasta 30 W por puerto
Característica 2	Velocidades de datos hasta 5 Gbps
Característica 3	Detección automática de dispositivos PoE
Característica 4	Alcance de alimentación hasta 100 metros
Característica 5	Voltaje de entrada universal 100-240V AC
Característica 6	Operación estable de 0°C a 50°C