



Inyector PoE / 802.3af 15W / 2 Puertos Gigabit / Entrada 100-240V AC / Detección Inteligente PD

SKU: RG-E-120(GE) Marca: RUIJIE Categoría: PoE de Largo Alcance

\$255.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inyector PoE Gigabit conforme al estándar IEEE 802.3af, diseñado para alimentar dispositivos de red compatibles mediante un puerto de datos a 10/100/1000 Mbps. Entrega una salida de 15W a 50V y 0.3A, con detección inteligente de equipos PD y protección contra cortocircuito para salvaguardar la infraestructura. La entrada universal de 100-240V AC y el conector IEC 60320 C5 facilitan su implementación en diversos entornos sin requerir adaptadores específicos. Su rango de operación de 0°C a 45°C y almacenamiento de -30°C a 85°C aseguran funcionamiento continuo en condiciones controladas de rack y centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar PoE: IEEE 802.3afPotencia de salida: 15W (50V, 0.3A)Puertos: 2 x RJ-45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)Entrada: 100-240V AC, 50/60HzConector de alimentación: IEC 60320 C5Detección inteligente de PD con protección contra cortocircuitoTemperatura de operación: 0°C a 45°CTemperatura de almacenamiento: -30°C a 85°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar PoE: IEEE 802.3afPotencia de salida: 15WVoltaje de salida: 50V DCCorriente de salida: 0.3AVelocidad de puertos: 10/100/1000 MbpsDetección inteligente de PDProtección contra cortocircuito</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada de voltaje: 100-240V ACFrecuencia: 50/60HzConector de alimentación: IEC 60320 C5Puertos: 2 x RJ-45 GigabitTemperatura de operación: 0°C a 45°CTemperatura de almacenamiento: -30°C a 85°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1x Inyector PoE modelo RG-E-120(GE)1x Cable de alimentación AC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar IEEE 802.3af de 15W para dispositivos compatibles
Característica 2	Detección inteligente de PD con protección contra cortocircuito integrada
Característica 3	Entrada universal 100-240V AC para despliegue en cualquier región
Característica 4	Conector IEC 60320 C5 estándar internacional para fácil reemplazo de cable
Característica 5	Operación estable de 0°C a 45°C para entornos de centro de datos
Característica 6	Compatible multi-marca con equipos PoE IEEE 802.3af