



SKU: RG-E-120(GE) Marca: RUIJIE Categoría: Inyectores PoE

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">

>Injector Gigabit PoE estándar 802.3af Gigabit 50 V - 0.3 A - 15 W

</div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sección de imagen y descripción</h3><h4 style="font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;">RG-E120(GE)</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad Multi marca IEEE 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">PoE estándar 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de energía´ica: 50 V - 0.3 A - 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 100 - 240 V<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos LAN Gigabit<li style="margin-bottom: 5px;">Conector IEC 60320 C5<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operaci´on: 0°C a 45°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Almac´n: -30°C a 85°C</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PoE est´andar 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de energía´ica: 50 V - 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 100 - 240 V<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos LAN Gigabit<li style="margin-bottom: 5px;">IEC 60320 C5</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentaci´n AC<li style="margin-bottom: 5px;">Recomendado para equipos</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">

>Injector Gigabit PoE estándar 802.3af Gigabit 50 V - 0.3 A - 15 W

</div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sección de imagen y descripción</h3><h4 style="font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;">RG-E120(GE)</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad Multi marca IEEE 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">PoE estándar 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de energía´ica: 50 V - 0.3 A - 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 100 - 240 V<li style="margin-bottom: 5px;">Conector IEC 60320 C5<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operaci´on: 0°C a 45°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Almac´n: -30°C a 85°C</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PoE est´andar 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de energía´ica: 50 V - 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 100 - 240 V<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos LAN Gigabit<li style="margin-bottom: 5px;">IEC 60320 C5</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentaci´n AC<li style="margin-bottom: 5px;">Recomendado para equipos</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">

>Injector Gigabit PoE estándar 802.3af Gigabit 50 V - 0.3 A - 15 W

</div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sección de imagen y descripción</h3><h4 style="font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;">RG-E120(GE)</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad Multi marca IEEE 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">PoE estándar 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de energía´ica: 50 V - 0.3 A - 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 100 - 240 V<li style="margin-bottom: 5px;">Conector IEC 60320 C5<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operaci´on: 0°C a 45°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Almac´n: -30°C a 85°C</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PoE est´andar 802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de energía´ica: 50 V - 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 100 - 240 V<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos LAN Gigabit</li

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar IEEE 802.3af de 15W para dispositivos compatibles
Característica 2	Detección inteligente de PD con protección contra cortocircuito integrada
Característica 3	Entrada universal 100-240V AC para despliegue en cualquier región
Característica 4	Conector IEC 60320 C5 estándar internacional para fácil reemplazo de cable
Característica 5	Operación estable de 0°C a 45°C para entornos de centro de datos
Característica 6	Compatible multi-marca con equipos PoE IEEE 802.3af