



Inyector PoE 802.3af/at/bt , Hasta 95 Watts, Puerto Gigabit con Fuente Externa

SKU: POE-171A-95 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$2,984.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Solución de red Ultra PoE avanzada 802.3bt</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>PLANET POE171A95 es un inyector de alimentación a través de Ethernet 802.3bt de un puerto con un máximo de hasta 95 vatios de salida de potencia a través de cables Ethernet.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Está diseñado específicamente para satisfacer la demanda de equipos de red de mayor potencia y creciente, tales como:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cámara domo de velocidad PTZ <li style='margin-bottom: 5px;*>PC táctil todo en uno <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla de señalización digital remota <li style='margin-bottom: 5px;*>Otros dispositivos de red que necesitan mayor potencia para funcionar normalmente </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/POE171A95/162074-poe-171a-95-3_l.png' alt=''> </div> </div> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; background-color: #7f9cd3; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;*>Comparación de estándares PoE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;*> <thead> <tr> <th style='background-color: #7f9cd3; color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;*>Característica</th> <th style='background-color: #7f9cd3; color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;*>IEEE 802.3af
(802.3at tipo 1)</th> <th style='background-color: #7f9cd3; color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;*>IEEE 802.3at
(802.3at tipo 2)</th> <th style='background-color: #7f9cd3; color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;*>IEEE 802.3bt
(POE171A95)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Potencia máxima entregada por PSE</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>15.4 vatios</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>30 vatios</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>95 vatios</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Potencia disponible en PD</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>25.5 vatios</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>71 vatios</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Rango de voltaje</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>48V</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>50 ~ 57V</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Par trenzado usado</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;*>4 pares</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Modos admitidos</td> <td style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>End-span + Mid-span</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Cableado compatible</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; text-align: center;*>Cat. 5e / 6</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/POE171A95/162074-poe-171a-95-4_l.png' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	95W de potencia para dispositivos de alta demanda
Característica 2	Compatibilidad con estándares af/at/bt y Ultra PoE
Característica 3	Entrega de energía por los 4 pares del cable UTP
Característica 4	Diseño compacto para espacios de instalación limitados
Característica 5	Fuente de voltaje externa incluida
Característica 6	Ideal para PTZ, pantallas táctiles y señalización digital