



## Inyector PoE 802.3bt 95 Watts Gigabit c/Fuente Interna

SKU: POE-175-95    Marca: PLANET    Categoría: Inyectores PoE

\$3,004.95

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución de red Ultra PoE avanzada 802.3bt</h3> <p style='margin: 0; padding: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>PLANETA POE-175-95 es un solo puerto, inyector de alimentación a través de Ethernet 802.3bt, con un máximo de hasta 95 vatios de potencia de salida durante los cables Ethernet.</p> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara domo de velocidad PTZ</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>PC táctil todo en uno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de señalización digital remota</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros dispositivos de red que necesitan mayor potencia para funcionar normalmente</li> </ul> </div> <div> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <thead> <tr> <th style='background-color: #7f9cd3; color: #ffffff; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'></th> <th style='background-color: #7f9cd3; color: #ffffff; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'></th> </tr> <tbody> <tr> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Potencia máxima entregada por PSE</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>15.4 vatios</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>30 vatios</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>60 vatios</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>90 vatios</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Potencia disponible en PD</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>12.95 vatios</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>25.5 vatios</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>51 vatios</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>71 vatios</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Rango de voltaje</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>48V</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>50 ~ 57V</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>52 ~ 57V</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Par trenzado usado</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>2 pares</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>4 pares</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>4 pares</td> </tr> <tr> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Modos admitidos</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>End-span + Mid-span</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>End-span + Mid-span</td> <td style='background-color: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Cat. 3/5 / 6</td> <td style='background-color: #edf0f7; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; text-align: center;'>Cat. 5e / 6</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador LED inteligente para el uso de PoE en tiempo real</h3> <p style='margin: 0; padding: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>El POE-175-95 ayuda a los usuarios a monitorear el estado actual del uso de energía PoE de manera fácil y eficiente a través de su avanzada indicación LED. El 'Uso de alimentación PoE' que se muestra en el panel frontal del POE-175-95 tiene tres indicadores LED de diferentes usos de energía. A través del LED de uso de energía, el POE-175-95 permite al administrador monitorear el estado del uso de energía de las PD conectadas en tiempo real.</p> <div> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño de tamaño compacto y todo en uno</h3> <p style='margin: 0; padding: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Es fácil instalar el inyector PoE a través de Plug and Play y viene con una solución de problemas simple, lo que facilita que los usuarios comerciales y domésticos lo posean. Además, el POE-175-95 viene en una carcasa compacta y tiene una fuente de alimentación interna incorporada. En el panel lateral del POE-175-95 se encuentra un zócalo de entrada de CA de 100-240 V, LED en tiempo real (LED de alimentación, LED de uso de PoE y LED de 2/4 pares) y dos puertos RJ45: puerto Ethernet y Ethernet + Puerto DC. Simplemente conecte los cables Ethernet y el cable de alimentación de CA, y el POE-175-95 estará listo para proporcionar una comunicación de red de alta velocidad y las funciones del inyector 802.3bt PoE ++ simultáneamente sin necesidad de configurar el software.</p> </div> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación de cableado rápido y fácil para la implementación de red PoE</h3> <p style='margin: 0; padding: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Compatible con versiones anteriores de ambos estándares 802.3af / PoE, el POE-175-95 permite a los usuarios implementar de manera flexible dispositivos estándar y de alta potencia para transferir datos y energía simultáneamente a través de un cable Ethernet de hasta 100 metros. El POE-175-95 libera la cámara IP de seguridad y el despliegue de AP inalámbrico de las restricciones de las ubicaciones de las tomas de corriente y el cableado de CA adicional. Reduce así los cables y elimina la necesidad de enchufes eléctricos en la pared, techo o cualquier lugar inalcanzable, y más que nada, reduce el tiempo de instalación.</p> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Potencia ultra alta de 95 vatios por puerto               |
| Característica 2 | Triple salida DC: 12V, 19V y 24V configurables            |
| Característica 3 | Transmisión simultánea de datos y energía por 4 pares     |
| Característica 4 | Alcance de hasta 100 metros sin degradación               |
| Característica 5 | Fuente de alimentación integrada sin adaptadores externos |
| Característica 6 | Ideal para PTZ, pantallas táctiles y digital signage      |