



Inyector POE de 56 VDC / 1100mA Para Serie A8/A8n/A8ac/A3 de Altai Technologies Ltd

SKU: SD-PE-8N-00-00 Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Inyectores PoE

\$1,152.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo de marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/hortega/Altai/Altai.png' alt='Logo Altai Technologies'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100 – 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 50 – 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 56 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 0 - 1100 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -10 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 123 x 61 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 254 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: RJ45 blindados <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: No incluye cable de corriente alterna CA </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/Sp0X2fVANCk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/ne000LtDUmg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/Do9nzC-NHs0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/Njm-5-0eB5o' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/AvbbmAOr-0w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Nota final --> <div style='font-size: 14px; color: #b8312f; margin-top: 20px; text-align: center;*> La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos RJ45 blindados para mayor inmunidad a interferencias
Característica 2	Operación estable en temperaturas de -10 a 40°C
Característica 3	Diseño compacto de 254 g para instalaciones profesionales
Característica 4	Compatible con serie A8, A8n, A8ac y A3 de Altai
Característica 5	Entrada universal 100-240 VCA sin necesidad de selector
Característica 6	Salida regulada 56 VCC hasta 1100 mA para alta demanda