



SKU: ADPOE2403 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

Inyector PoE de pared ADPOE2403 de EPCOM POWERLINE es una fuente de alimentación controlada por chip IC diseñada para integrarse directamente en infraestructuras de red que requieren entrega de energía estable y protegida. Con salida de 24 Vcc a 1 A (24 W), este dispositivo permite alimentar cámaras IP, switches, routers, teléfonos VoIP y puntos de acceso inalámbrico mediante su doble puerto RJ45. Su entrada universal 100-240 VCA elimina la dependencia de adaptadores regionales, mientras que su protección cuádruple (sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y bajo voltaje) asegura la continuidad operativa del equipo conectado. El diseño compacto en plástico ABS y su rango de operación extendido de -25°C a 65°C lo hacen apto para instalaciones en espacios reducidos y condiciones ambientales adversas.

Características

- ><Entrada universal: 100-240 VCA/>
- ><Salida: 24 Vcc, 1 A, 24 W de potencia/>
- ><Protección contra sobretensión (OV), sobrecorriente (OC), cortocircuito (SC) y bajo voltaje (UV)>
- ><Control por chip IC para estabilidad eléctrica/>

Doble puerto RJ45 para conexión segura en red

Materiales: Plástico ABS, color negro

Temperatura de operación: -25°C a 65°C

Desempeño Eléctrico

Dimensiones (L x W x H): 90 x 52 x 53 mm

Aplicaciones Compatibles

Cámaras IP

Commutadores y enrutadores de red

Puntos de acceso inalámbrico

Inyectores PoE

Sistemas de redes de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección cuádruple integrada: sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y bajo voltaje
Característica 2	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 3	Control por chip IC que garantiza estabilidad eléctrica continua
Característica 4	Doble puerto RJ45 para integración directa en infraestructura de red
Característica 5	Diseño compacto 90 x 52 x 53 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Operación garantizada de -25°C a 65°C para entornos industriales exigentes