



Inyector PoE estándar 30 watts, Compatible Multi-marcas, Detección Inteligente Anti Accidentes (802.3at / Gigabit)

SKU: RG-E-130(GE) Marca: RUIJIE Categoría: Inyectores PoE

\$403.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen y descripción principal

Inyector Gigabit PoE estandar 802.3at - 30 W

Compatibilidad: Multi marca IEEE 802.3af/at

Estándar: PoE 802.3at

Salida de energía: 53 V - 0.6 A - 30 W

Conector: IEC 60320 C5

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C

Temperatura de Almacenamiento: -30°C a 85°C

Sección de cards con información

Contenido del Paquete:

Características principales:

- PoE estandar 802.3at
- Salida de energía 53 V - 30 W
- Entrada 100 - 240 V
- 2 Puertos LAN Gigabit
- 2 Puertos Gigabit
- IEC 60320 C5
- 1pz Inyector modelo RG-E-130(GE)
- Cable de alimentacion AC
- Recomendado para equipos:

RG-RAP2200(F)

RG-RAP2200(E)

RG-RAP2266(RUIJIE-218879.html)

RG-RAP2260(G)-RUIJIE-203964.html)

RG-RAP2260(E)-RUIJIE-203965.html)

RG-RAP1260(G)-RUIJIE-219050.html)

RG-RAP1200(P)-RUIJIE-209633.html)

RG-RAP6202(G)-RUIJIE-212676.html)

RG-RAP6262(G)-RUIJIE-209831.html)

RG-RAP1261-RUIJIE-219051.html)

RG-AP820-L(V3)-RUIJIE-209466.html)

RG-AP680(CD)

RG-AP180

RG-AP180

HikVision

Unifi

TP-Link

Grandstream

Cambium cnPilot

Aruba

Meraki

Asus

Huawei

Linksys

Cisco

Netgear

Fortinet

Diagrama de conexión

Ejemplo diagrama de conexión

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar 802.3at con protección anti accidentes por detección inteligente
Característica 2	Entrada universal 100-240 V CA para despliegue en cualquier región
Característica 3	2 puertos Gigabit Ethernet para conectividad de alta velocidad sin cuellos de botella
Característica 4	Salida 53 V / 0.6 A / 30 W para equipos de alto consumo como APs empresariales
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos de rack o escritorio
Característica 6	Operación estable de 0°C a 45°C para entornos de centro de datos y oficinas