



Inyector PoE Gigabit / 1 Puerto PoE 802.3af/at / 1 Puerto Uplink / Protección 6 kV / 30 W / Instalación Escritorio o Pared

SKU: DS-3E0502P-E    Marca: HIKVISION    Categoría: Inyectores PoE

\$458.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El inyector PoE DS-3E0502P-E es un dispositivo compacto diseñado para suministrar energía y datos simultáneamente a equipos compatibles con estándares IEEE 802.3af y 802.3at. Integra un puerto Gigabit PoE para conexión de dispositivos terminales y un puerto Gigabit uplink para enlace con la red principal. Su protección contra sobretensiones de 6 kV garantiza la integridad del equipo conectado ante eventos eléctricos transitorios. El diseño permite instalación flexible en escritorio o montaje en pared, adaptándose a distintos entornos de despliegue. Con un presupuesto energético de 30 W, es adecuado para cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y otros dispositivos de media potencia.

**Características Generales**

1 puerto Gigabit PoE (IEEE 802.3af/at) 1 puerto Gigabit uplink

**Protección contra sobretensiones** 6 kV

**Presupuesto de energía PoE:** 30 W

**Instalación** en escritorio o pared

**Dimensiones:** 132.3 x 33 x 60 mm

**Temperatura de operación:** 0°C a 40°C

**Desempeño de Red**

**Puerto PoE:** 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

**Puerto uplink:** 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

**Estándares PoE:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Presupuesto energético PoE:** 30 W

**WFísicas y Eléctricas**

**Dimensiones:** 132.3 x 33 x 60 mm

**Temperatura de operación:** 0°C a 40°C

**Protección contra sobretensiones:** 6 kV

**Instalación:** Escritorio o montaje en pared

**Contenido del Paquete**

Inyector PoE DS-3E0502P-E

Accesorios de montaje (escritorio/pared)

Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación PoE 30 W para dispositivos de alta demanda energética    |
| Característica 2 | Protección contra sobretensiones 6 kV para mayor vida útil del equipo |
| Característica 3 | Instalación dual: escritorio o montaje en pared según necesidad       |
| Característica 4 | Diseño compacto de 132.3 x 33 x 60 mm para espacios reducidos         |
| Característica 5 | Operación estable en ambientes de 0°C a 40°C                          |
| Característica 6 | Compatibilidad IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivos       |