



Inyector PoE Gigabit / 30W 802.3af/at / 48V / Alcance 100 m (328 ft) / Plug and Play / CCTV

SKU: WI-POE51-48V Marca: WI-TEK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$365.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inyector PoE de 30 W diseñado para integrar aplicaciones de videovigilancia CCTV y dispositivos de red compatibles con alimentación remota. Ofrece conectividad Gigabit Ethernet en dos puertos RJ45 con funcionamiento plug and play, eliminando la necesidad de configuración. Su fuente de alimentación universal de 100-240 VCA permite su despliegue en instalaciones con diferentes estándares eléctricos. Soporta modos PoE alternativos en pines 4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-), garantizando compatibilidad con diversos equipos terminales. El rango de temperatura de operación de -10°C a 55°C y su diseño compacto de 113 x 48 x 30 mm facilitan su instalación en espacios reducidos y entornos con condiciones térmicas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inyector PoE 30W 802.3af/at, 48V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps, ancho de banda 2 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pines PoE: 4,5(+) 7,8(-) 6 1,2(+) 3,6(-)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance de hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 113 x 48 x 30 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Estándar PoE: 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Potencia de salida: 30W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Ancho de banda: 2 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Alcance máximo: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Modos PoE: A (1,2+ 3,6-) / B (4,5+ 7,8-)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Alimentación de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Dimensiones: 113 x 48 x 30 mm<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1 Inyector PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1 Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>1 Guía de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE 30W para cámaras IP y dispositivos de red compatibles
Característica 2	Conectividad Gigabit 10/100/1000 Mbps sin configuración previa
Característica 3	Alimentación universal 100-240 VCA para despliegues globales
Característica 4	Operación estable en rangos de -10°C a 55°C para entornos exigentes
Característica 5	Compatibilidad con modos PoE A y B para flexibilidad de cableado
Característica 6	Diseño compacto que optimiza espacio en gabinetes y racks