



Inyector PoE / Hi-PoE 60 W / Gigabit 2 Gbps / 2 Puertos / Alcance 100 m (328 ft) / Interior / Plug and Play

SKU: WI-POE55-48V-60W Marca: WI-TEK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$560.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inyector PoE de alto rendimiento diseñado para alimentar dispositivos de alta demanda energética en aplicaciones de videovigilancia, telefonía IP y redes inalámbricas. Soporta los estándares IEEE 802.3af (15 W), 802.3at (30 W) y 802.3bt (60 W), permitiendo la conexión de cámaras PTZ, paneles de acceso biométrico y puntos de acceso Wi-Fi de alto consumo. La arquitectura de conmutación de 2 Gbps garantiza el rendimiento de red sin degradación del throughput. Su diseño sin ventilador y rango de temperatura industrial lo hacen apto para instalación en gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos de pequeña y mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inyector Hi-PoE de hasta 60 W para dispositivos de alta demanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares 802.3af/at/bt para múltiples dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos Gigabit con conmutación de 2 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de transmisión de datos y energía hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto de 113 x 48 x 30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones CE, FCC y RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento plug and play sin configuración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfaces de red: (2) puertos 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho de banda: 2 Gbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puerto PoE (RJ45): 1 puerto 802.3af/at/bt 60 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pin PoE: 1/2(+), 3/6(-) ó 4/5(+), 7/8(-)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 113 x 48 x 30 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 100-240 VCA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -10 a 55°C</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inyector Hi-PoE 60 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Guía de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimenta dispositivos de alta demanda hasta 60 W con PoE bt
Característica 2	Compatibilidad universal con estándares 802.3af/at/bt
Característica 3	Conmutación de 2 Gbps sin cuello de botella de red
Característica 4	Instalación inmediata sin configuración requerida
Característica 5	Operación estable en entornos industriales de -10 a 55°C
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos de rack o gabinete