



Inyector PoE IEEE 802.3at, Puertos Gigabit, Hasta 30 W de Salida PoE (Mid-span)

SKU: POE-163 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$759.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Secciones con imágenes y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: #2880b9; font-weight: 600;'>Conexión a dispositivos compatibles con IEEE 802.3at </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: #2880b9; font-weight: 600;'>Instalación del inyector y divisor IEEE 802.3at </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: #2880b9; font-weight: 600;'>Instalación extendida del inyector IEEE 802.3at y PoE </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(40, 128, 185, 0.05);'>Especificaciones del Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de entrada RJ45 STP (Datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de salida RJ45 STP PoE (datos + alimentación) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Entrada de corriente alterna <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de red: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>10BASE-T: Cat. UTP de 2 pares, 3, 4, 5, hasta 100 m (328 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>100BASE-TX: 2 pares UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 m (328 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>EIA/TIA-568 100 ohmios STP (100 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11.5 x 6.25 x 3.1 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.185 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida de la unidad: 50-54 Vcc, 0.6 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de energía: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0.75 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 30 Watts máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de dispositivos que se pueden alimentar: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 grados C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 70 grados C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 5 ~ 95 %, humedad relativa, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar PoE: IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet Plus/PSE <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de alimentación PoE: 50-54 Vcc /30 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fuente de alimentación PoE: Mid-span </div> <!-- Sección de cumplimiento y paquete --> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(40, 128, 185, 0.05);'>Cumplimiento de normas y paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento de normas: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Alta potencia a través de Ethernet Plus <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet <li style='margin-bottom: 8px;'>El paquete incluye: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>POE-163 <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación AC </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ hasta 30 W por puerto
Característica 2	Velocidad de datos Gigabit 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Alcance de cableado hasta 100 m (328 pies)
Característica 4	Diseño compacto de 11.5 x 6.25 x 3.1 cm
Característica 5	Compatible con cables UTP Cat. 5/5e/6 y STP
Característica 6	Operación estable de 0 a 50 °C