



Inyector PoE / IEEE 802.3at/af / Gigabit / 30 W / 50-54 VDC / 100-240 VAC / 0 a 50 °C

SKU: POE-163 Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

\$719.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este inyector PoE de media distancia (mid-span) permite alimentar y transmitir datos simultáneamente a dispositivos compatibles con IEEE 802.3at/af a través de un único cable Ethernet. Opera a velocidades Gigabit de hasta 1000 Mbps, garantizando rendimiento óptimo para cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros equipos de red PoE. Su salida de 50-54 VDC con 0.6 A proporciona hasta 30 W de potencia, suficiente para dispositivos de alto consumo. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos de racks o gabinetes de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Compatible con estándares IEEE 802.3at (PoE+) e IEEE 802.3af (PoE)Velocidad de datos 10/100/1000 Mbps en puertos RJ45Salida PoE: 50-54 VCC, 0.6 A (máximo 30 W)Alcance de cableado: hasta 100 m (328 pies)Operación en temperaturas de 0 a 50 °CConectores RJ45 blindados (STP) para mayor inmunidad a interferencias<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puerto de entrada: 1 x RJ45 STP (datos)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puerto de salida: 1 x RJ45 STP PoE (datos + alimentación)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Entrada de corriente: 1 x AC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cableado y alcance</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>10Base-T: UTP Cat. 3, 4, 5 (2 pares) — hasta 100 m (328 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>100Base-TX: UTP Cat. 3, 4, 5 (2 pares) — hasta 100 m (328 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>1000Base-T: UTP Cat. 5, 5e, 6 (2 pares) — hasta 100 m (328 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>STP: EIA/TIA-568 100 ohmios — hasta 100 m</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Velocidad de datos: 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Voltaje de salida: 50-54 VCC, 0.6 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Consumo máximo: 30 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Requerimientos de energía: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0.75 A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físico y ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 11.5 x 6.25 x 3.1 cm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Peso: 0.185 kg</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Temperatura de operación: 0 a 50 °C</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ hasta 30 W por puerto
Característica 2	Velocidad de datos Gigabit 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Alcance de cableado hasta 100 m (328 pies)
Característica 4	Diseño compacto de 11.5 x 6.25 x 3.1 cm
Característica 5	Compatible con cables UTP Cat. 5/5e/6 y STP
Característica 6	Operación estable de 0 a 50 °C