



Inyector PoE++ Industrial / 95W / 2 Puertos RJ45 / Multi-Gigabit 5Gbps / -40 a 75°C / IP30 / Riel DIN o Pared

SKU: IPOE-171-95W Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$5,060.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector industrial PoE++ de un solo puerto compatible con IEEE 802.3bt, diseñado para suministrar hasta 95 W de potencia a través de cables Ethernet. Soporta velocidades de transmisión multi-gigabit de 10M/100M/1G/2.5G/5Gbps, integrando alimentación y datos en una sola infraestructura. Su carcasa metálica con grado de protección IP30 y rango de temperatura operativa de -40°C a 75°C garantiza desempeño continuo en entornos industriales exigentes. Incluye protección ESD de 6 kV DC y alimentación redundante de 12-54V DC para máxima disponibilidad. El montaje versátil en riel DIN o pared facilita su integración en armarios de control y sitios de instalación diversos.

Características Generales

- Estándar IEEE 802.3bt PoE++ (hasta 95 W)
- 2 puertos RJ45 multi-gigabit: 10M/100M/1G/2.5G/5Gbps
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Grado de protección IP30 con carcasa metálica resistente
- Protección ESD: 6 kV DC
- Alimentación redundante: 12-54V DC
- Montaje en riel DIN o pared
- Carcasa: Metálica resistente

Desempeño

- Potencia máxima PoE: 95 W
- Velocidad de puertos: 10M/100M/1G/2.5G/5Gbps
- Protección ESD: 6 kV DC
- Físicas / Eléctricas
- Grado de protección: IP30
- Rango de temperatura: -40°C a 75°C
- Alimentación: 12-54V DC redundante
- Montaje: Riel DIN o pared
- Carcasa: Metálica resistente

Contenido del Paquete

- Inyector PoE++ industrial IPOE-171-95W
- Kit de montaje en riel DIN
- Kit de montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE++ IEEE 802.3bt hasta 95W por puerto
Característica 2	Conectividad multi-gigabit hasta 5 Gbps en ambos puertos
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 75°C en entornos industriales
Característica 4	Protección ESD 6 kV DC para mayor durabilidad en campo
Característica 5	Alimentación redundante 12-54V DC para continuidad operativa
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN o pared para instalaciones diversas