



Inyector PoE Industrial / DC entrada 12-57V / PoE salida de Hasta 90W / Carcasa de Metal / Riel DIN / Aplicaciones CCTV

SKU: WIPOE58BTIDC Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$1,506.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Secciones de contenido

Cuenta con un sistema de alimentación como y confiable

Adopta la tecnología de alimentación de 12 a 57 Vcc, con el inyector PoE a 48 V para resolver el problema de la fuente de alimentación, y proporciona una solución de alimentación integrada con una amplia gama de voltajes.

LED Indicador Inteligente

Ayuda a los usuarios a monitorear el estado actual de la entrada de energía y el uso de energía PoE de forma fácil y eficiente en tiempo real a través de los indicadores LED

Plug and play, el equipo ya cuenta con todo lo necesario para solamente llegar, instalar y conectar las cámaras. En las aplicaciones tradicionales, es necesario contar con una mayor cantidad de elementos, esto para la misma aplicación.

Separador

Especificaciones

Dimensiones: 186 x 93 x 41 mm

Interfaces de Red: (2) 10/100/1000 Mbps RJ45

Fuente de alimentación: 12-57 Vcc

Puertos PoE (RJ45): 1 puerto PoE hasta 90W

Especificaciones Técnicas

PoE PIN: 1/2(-) 3/6(+); 4/5(+) 7/8(-)

Ventiladores: Sin ventiladores

Nivel de protección: Lightning protection 6KV-6KV ESD Contact discharge

Temperatura de operación: -40 to 80°C

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Características

Carácterísticas

Método de Transmisión: Store-And-Forward

Indicador LED: PoE bt: 90 W
PoE af: 15 W

Otros

Contenido del Paquete: Inyector PoE industrial
Kit montaje
Guía de Usuario/Garantía

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación integrada 12-57 VDC elimina fuentes adicionales
Característica 2	PoE++ 90W para dispositivos de alto consumo como PTZ y paneles térmicos
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de estado de energía vía LED inteligente
Característica 4	Doble puerto Gigabit para enlace de datos sin cuellos de botella
Característica 5	Diseño sin ventilador para operación silenciosa en entornos sensibles
Característica 6	Instalación plug and play en riel DIN reduce tiempo de despliegue