



Inyector PoE Industrial / Ideal para Aplicaciones Solares / Entrada 9-32 Vcc / Salida PoE pasivo 24V / Conexión plug and play / Ideal para Enlaces Inalámbricos (Ubiquiti, Cambium, Mimosa, MikroTik)

SKU: WI-POE62-24V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$455.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Ideal para conectar Puntos de Acceso Con PoE 24V pasivo</h2><p style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>La instalación no es complicada, solamente conectamos de nuestro switch PoE estandarizado un cable UTP hacía el convertidor, posteriormente del convertidor un cable UTP hacía nuestra antena.</p></div><div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto 30px; overflow: hidden; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 auto; display: inline-block; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h2></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 78 x 83.2 x 28 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Red: (2) Puertos RJ45 100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: DC 9-32V 3 A Max<li style='margin-bottom: 5px;'>Asignación de pines PoEOut: 4,5(+) 7,8(-)<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE (RJ45): Salida PoE 24V Pasivo (24W máx)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 to 70° C<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM<li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Convertidor PoE WI-POE62-24V, Guía de instalación</div></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión PoE 24V pasivo para dispositivos inalámbricos
Característica 2	Diseño compacto: 96 x 86 x 30 mm
Característica 3	Puertos RJ45 duales 100/1000 Mbps
Característica 4	Rango térmico ampliado: -10 a 70 °C
Característica 5	Alimentación flexible: 9-32 Vcc o PoE 802.3af/at
Característica 6	Conector SC/APC para fibra óptica profesional