



SKU: TP2448GDHP Marca: TYCON POWER PRODUCTS Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada: 18-36 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Inyector PoE integrado 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida máxima: 0.625A<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta potencia de salida: hasta 35W<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito y sobretensión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar PoE IEEE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 56 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 35W<li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia mínima: 75%<li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de línea: 1%<li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de carga: 5%</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga de corriente<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensión<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra inversión de polaridad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operacional: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operacional: 5% - 90%<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C (-40°F a +176°F)</div><div><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 125 x 75 x 38mm (4.9 x 3 x 1.5 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 300g (10.6oz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 (protegido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión de entrada: Terminal de tornillo a compresión desarmable (12 AWG Max)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares de Seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL1950<li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2<li style='margin-bottom: 5px;'>TUV EN60950</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de batería de 18 a 36 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de acceso inalámbricos y dispositivos cliente<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas telefónicos IP<li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones en vehículos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 15px; color: inherit;'>Especificaciones Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Potencia máxima: 35W</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Corriente máxima: 0.625A</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Potencia de autoconsumo: 1W</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Conectores y Terminales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Entrada de datos: RJ-45 (Datos únicamente)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Salida de datos: RJ-45 (Datos únicamente)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Conector de entrada: Terminal de tornillo a compresión desarmable (12 AWG Max)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Estándares de Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>EMC: FCC Clase B, EN55022 Clase B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar desde fuentes solares de 18-36 Vcc
Característica 2	35W de potencia con protección integral contra cortocircuito
Característica 3	Compatibilidad Gigabit 10/100/1000 Mbps sin degradación
Característica 4	Operación extendida de -30°C a +60°C para exteriores
Característica 5	Conexión dual: RJ45 y terminales de tornillo para campo
Característica 6	Eficiencia mínima del 75% con regulación de línea del 1%