



Inyector PoE Pasivo, 1 Gbps, 60 W, 55 Vcc, 100-240 Vca, Cable CA

SKU: AX-IN-60W-AC-POE-US Marca: Siklu Categoría: Inyectores PoE

\$1,908.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 **INYECTOR POE 60W (ALIMENTACION 100-240 AC CABLE TIPO US AC)**

Características principales

- Potencia de salida: 60W
- Voltaje de entrada: 100-240 Vca
- Voltaje de salida: 55 Vcc
- Cable tipo US AC
- Velocidad de datos: 1 Gbps
- Especificaciones técnicas
- Voltaje de salida: 55V (52.25V a 57.75V)
- Corriente nominal: Máx. 1.09A
- Potencia nominal: Máx. 60W
- Voltaje de entrada: 100V-240V (90V-264V)
- Frecuencia: 50Hz/60Hz (47Hz-63Hz)
- Eficiencia: Nivel VI
- Consumo en espera: ≤0.21W
- Temperatura operación: 0°C a 40°C
- Humedad operación: 35-95% RH sin condensación
- Dimensiones: 138.5mm x 62.5mm x 35.3mm
- Compatibilidad
- El inyector PoE es compatible con los siguientes modelos de radios Siklu:
- Modelos disponibles
- Modelos disponibles
- AX-IN-60W-AC-POE-EU: Unión Europea (Tipo E)
- AX-IN-60W-AC-POE-UK: Reino Unido (Tipo G)
- AX-IN-60W-AC-POE-US: Estados Unidos (Tipo B)
- AX-IN-60W-AC-POE-IL: Israel (Tipo H)
- Certificaciones
- Certificaciones
- CE/EN55013 & EN55022
- EN55024
- EN55020
- FCC Part15 Subpart B, Class B
- ANSI C63.4

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de salida de 60 W para dispositivos PoE
Característica 2	Voltaje de entrada universal 100-240 VCA
Característica 3	Voltaje de salida estable de 55 VCC
Característica 4	Velocidad de datos de hasta 1 Gbps
Característica 5	Diseño compacto para instalación flexible
Característica 6	Rango ampliado de temperatura operativa 0°C a 40°C