



Inyector PoE Pasivo / 48V 24W / 2 puertos Gigabit / Montaje en Pared / 100-240 VCA

SKU: TL-POE4824G Marca: TP-LINK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$347.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este inyector PoE pasivo de 48V permite alimentar y transmitir datos a equipos compatibles mediante una única conexión de cable Ethernet. Opera a velocidad Gigabit en ambos puertos para maximizar la capacidad de transferencia de datos en redes de alta demanda. Su funcionamiento plug and play elimina la necesidad de configuración compleja, facilitando la integración inmediata en infraestructuras existentes. El diseño compacto y el kit de montaje en pared incluido permiten una instalación discreta y organizada en cualquier entorno profesional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Operación plug and play sin configuración ni administración2 puertos 10/100/1000 Mbps con velocidad Gigabit completaSalida PoE pasivo 24V con potencia de 24 wattsDiseño compacto de 85.8 x 43.9 x 35 mmRango universal de voltaje 100-240 VCA, 50/60 HzIndicador LED de estado de alimentaciónTemperatura de operación de 0 a 40° C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0;'>Puertos: (2) puertos 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida PoE: PoE 24V pasivo, 24W</p><p style='margin: 8px 0;'>Plug and Play: Sí</p><p style='margin: 8px 0;'>Administrable: No</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 8px 0;'>Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida PoE: 24V pasivo, 24W</p><p style='margin: 8px 0;'>Indicador LED: Power</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características físicas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 85.8 x 43.9 x 35 mm</p><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C</p><p style='margin: 8px 0;'>Montaje: En pared (kit incluido)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Certificaciones y contenido</h4><p style='margin: 8px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p><p style='margin: 8px 0;'>Contenido del paquete: Módulo TL-POE4824G, cable de corriente, kit de montaje en pared</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	Velocidad Gigabit en ambos puertos
Característica 3	Salida PoE pasivo 24V 24W estable
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Indicador LED de estado de alimentación
Característica 6	Kit de montaje en pared incluido