



Inyector PoE Pasivo 48vcc Gigabit para APs Grandstream hasta 24W GWN7605, GWN7605LR, GWN7615, GWN7630, GWN7630LR, GWN7660, GWN7660LR y GWN7664.

SKU: G0720-480-050 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Inyectores PoE

\$418.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 100-240 VCA, compatible internacionalmente <li style="margin-bottom: 5px;">Salida: 48 VCC, 0.5 A para eficiencia energética <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto: 114x53.5x33.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye cable de corriente alterna </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar PoE Pasivo (sin detección) <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia máxima 24W <li style="margin-bottom: 5px;">Polaridad de pines Pines 4/5 (+), 7/8 (-) <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad 10/100/1000 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz 1 puerto Ethernet RJ-45 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores LED Alimentación CA y PoE activo </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Condiciones ambientales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operación 0°C a +40°C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura almacenamiento -40°C a +70°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad 0 a 95% HR <li style="margin-bottom: 5px;">MTBF 500,000 horas </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 133g <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 114 x 53.5 x 33.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Aprobaciones UL/cUL, GS, CB, FCC, CE <li style="margin-bottom: 5px;">Eficiencia Norma VI </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">VoIP <li style="margin-bottom: 5px;">Cámaras CCTV <li style="margin-bottom: 5px;">AP inalámbrico <li style="margin-bottom: 5px;">Lectores RFID <li style="margin-bottom: 5px;">AP Bluetooth <li style="margin-bottom: 5px;">Servidores de impresión IP <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de seguridad </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Normas de red</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">IEEE 802.3 10Base-T <li style="margin-bottom: 5px;">IEEE 802.3u 100Base-TX <li style="margin-bottom: 5px;">IEEE 802.3ab 1000Base-T <li style="margin-bottom: 5px;">IEEE 802.3af PoE <li style="margin-bottom: 5px;">IEEE 802.3at PoE Plus </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Inyector PoE G0720 <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cable de corriente alterna </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7605 <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7605LR <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7615 <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7630 <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7630LR <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7660 <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7660LR <li style="margin-bottom: 5px;">GWN7664 </div> </div> </div>