



Inyector PoE Pasivo de 24V / 2 puerto 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Montaje en Pared

SKU: TL-POE2412G Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$324.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Secciones con imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin-bottom: 40px;'> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión Sencilla, Plug and Play.</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mayor capacidad de transferencia.</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos Compatibles.</h3> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.8 x 43.9 x 35 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Power <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (2) Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida PoE: PoE 24V Pasivo 12W <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and Play: SI <li style='margin-bottom: 5px;'>Adminstrable: NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo TL-POE2412G <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje en Pared </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección automática de requerimientos eléctricos
Característica 2	Kit de montaje en pared incluido
Característica 3	Indicadores LED de estado y funcionamiento
Característica 4	Alimentación universal 100-240V AC
Característica 5	Operación sin configuración plug and play
Característica 6	Temperatura de operación 0 a 40°C