



Inyector PoE Pasivo de 48V (18 Watts) / 2 puerto 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Montaje en Pared

SKU: TLPOE4818G Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$248.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión Sencilla, Plug and Play.</h2> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos Compatibles.</h2> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones.</h2> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.8 x 43.9 x 35 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Power <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (2) Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida PoE: PoE 48V Pasivo 18W <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and Play: SI <li style='margin-bottom: 5px;'>Adminstrable: NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-POE4818G, Cable de corriente, Kit de montaje en Pared </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug and play sin configuración
Característica 2	Dos puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Salida PoE pasivo 48V con 18W por puerto
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Kit de montaje en pared incluido
Característica 6	Operación estable de 0 a 40 °C