



Inyector PoE Pasivo de 48V (24 Watts) / 2 puerto 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Montaje en Pared

SKU: TL-POE4824G Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$366.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección 1 --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión Sencilla, Plug and Play.</h2> <div style='width: 100%; margin-top: 20px;'> </div> </div> <!-- Sección 2 --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mayor capacidad de transferencia.</h2> <div style='width: 100%; margin-top: 20px;'> </div> </div> <!-- Sección 3 --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos Compatibles.</h2> <div style='width: 100%; margin-top: 20px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.8 x 43.9 x 35 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Power <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h4> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos: (2) Puertos 10/100/1000 Mbps</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida PoE: PoE 24V Pasivo 24W</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Plug and Play: Sí</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Adminstrable: No</div> </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h4> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fuente de alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-POE4824G
Cable de corriente
Kit de montaje en Pared</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	Velocidad Gigabit en ambos puertos
Característica 3	Salida PoE pasivo 24V 24W estable
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Indicador LED de estado de alimentación
Característica 6	Kit de montaje en pared incluido