



Inyector PoE Pasivo / Gigabit 1G / 52 V / 30 W / Protección 2000 A / RJ45 Blindado

SKU: RG-POE-AT30 Marca: RUIJIE Categoría: Inyectores PoE

\$578.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El inyector PoE pasivo RG-POE-AT30 de Ruijie Networks entrega alimentación estable a 52 V con 31.2 W de potencia sobre un puerto Gigabit Ethernet. Diseñado para alimentar puntos de acceso, cámaras IP y dispositivos PoE pasivos en instalaciones profesionales donde la fiabilidad eléctrica es crítica. Su protección contra sobretensiones de hasta 2000 A (8/20 µs) y su eficiencia del 87.06% lo posicionan como una solución robusta para entornos exigentes. La entrada universal 100-240 V AC garantiza compatibilidad global sin necesidad de adaptadores adicionales. Opera de manera confiable en rangos de temperatura de -10 °C a 45 °C y humedad del 5% al 95% sin condensación.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Modelo: RG-POE-AT30 Marca: Ruijie Networks Estándar PoE: Passive PoE, 52 V, 31.2 W Puerto LAN: Gigabit 1G Conector: RJ45 blindado Salida: 52 V ±5% @ 0.6 A Protección contra sobretensiones: hasta 2000 A (8/20 µs) Eficiencia: 87.06% Entrada: 100-240 V AC universal Temperatura de operación: -10 °C a 45 °C Humedad de operación: 5-95% sin condensación Compatibilidad: Access Point Ruijie Reyee y dispositivos PoE pasivos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Estándar PoE: Passive PoE Voltaje de salida: 52 V ±5% Corriente de salida: 0.6 A Potencia total: 31.2 W Eficiencia: 87.06% Protección sobretensiones: 2000 A (8/20 µs) </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto LAN: Gigabit 1G</h4> Conector: RJ45 blindado Entrada AC: 100-240 V universal Temperatura operación: -10 °C a 45 °C Humedad operación: 5-95% sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Inyector PoE pasivo RG-POE-AT30 Cable de alimentación AC (según región) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE pasiva estable a 52 V con 31.2 W de potencia
Característica 2	Puerto Gigabit Ethernet con conector RJ45 blindado
Característica 3	Protección contra sobretensiones de hasta 2000 A (8/20 µs)
Característica 4	Eficiencia energética del 87.06% para reducir pérdidas térmicas
Característica 5	Entrada universal 100-240 V AC para despliegue global
Característica 6	Operación confiable de -10 °C a 45 °C con humedad 5-95%