

Inyector PoE / Pasivo Gigabit / 24Vcc 30W / 2x RJ45 / 100-240VAC / 3.8x2.1x1.4 in

SKU: POE24V30W Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: PoE de Largo Alcance

Garantía: 1 año

$592.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE pasivo Gigabit diseñado para alimentar de forma eficiente radios inalámbricos en despliegues de red profesional. Opera con voltaje de salida de 24Vcc y potencia máxima de 30W, proporcionando la energía necesaria para equipos de alto rendimiento en enlaces punto a punto y punto a multipunto. Su arquitectura pasiva garantiza compatibilidad directa con dispositivos específicos sin negociación de protocolo, simplificando la instalación en infraestructuras existentes. La eficiencia superior al 82% minimiza las pérdidas térmicas y el consumo eléctrico total del sistema.
Características principales
Alimentación PoE pasiva Gigabit 24Vcc 30W
Compatibilidad optimizada con radios C6x y C6xLE
2 puertos RJ45 Gigabit (PoE y LAN)
Protección integrada contra sobrecorriente y sobrevoltaje
Eficiencia energética ≥82% certificación Level VI
Conectores RJ-45 blindados de metal para mayor durabilidad
Especificaciones técnicas
Alimentación de salida
Voltaje: 24 Vcc
Corriente máxima: 1.2 A
Potencia máxima: 30 W
Tensión de rizado: 120 mV

Alimentación de entrada
Voltaje: 100–240 Vac ~ 50/60 Hz
Corriente: 1.5A @ 115 Vac; 1.0A @ 230 Vac
Frecuencia: 47–63 Hz
Corriente máxima: 1.5A

Conectividad
Puertos: 2x RJ45 Gigabit (PoE y LAN)
Tipo RJ-45: Blindado de metal
Pines 1/2 y 4/5: +24V
Pines 3/6 y 7/8: GND
Conector AC: IEC-320 C6 (3 pines)

Protección y eficiencia
Protección: Sobrecorriente; sobrevoltaje
Eficiencia: 82+% — Level VI

Dimensiones y peso
Dimensiones: 97 x 53.5 x 35.5 mm (3.8 x 2.1 x 1.4 in)
Peso: 0.13 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatible con radios C6x y C6xLE**
Característica 2	**Protección contra sobrecorriente y sobrevoltaje**
Característica 3	**Eficiencia energética superior al 82%**
Característica 4	**Conectores RJ-45 blindados de metal**
Característica 5	**Diseño compacto para montaje en pared**
Característica 6	**Conector AC IEC-320 C6 de 3 pines**