



Inyector PoE Pasivo Gigabit 50 V para radios A5-14, A5c, B5x, B5, B11, B24, C5c, C5x

SKU: POE50V Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$652.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 1.5 A, 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 50 VCC, 1.2 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta pines 1/2 y 4/5 con +50 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto: 65 x 36 x 163 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero: 0.4 kg</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 2 pares (Pins 1/2 y 4/5: +50 VCC, Pins 3/6 y 7/8: GND)<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 1.2 A (60 W)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Sobre corriente y sobre voltaje 88%<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -25°C a +50°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operación: 5% a 95% sin condensación</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 2 x RJ-45 blindados<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector CA: IEC-320 C6 de 3 pines</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL / cUL 60950-2<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60905-1<li style='margin-bottom: 5px;'>GB4939<li style='margin-bottom: 5px;'>TUV: GS, CB IEC60905</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>B5<li style='margin-bottom: 5px;'>B5x<li style='margin-bottom: 5px;'>B11<li style='margin-bottom: 5px;'>B24<li style='margin-bottom: 5px;'>A5-14<li style='margin-bottom: 5px;'>A5c</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 65 x 36 x 163 mm</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia energética: Nivel VI<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED azul de operación<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -30°C a +70°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cable de corriente alterna</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Inyector PoE Pasivo Gigabit 50V</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje entrada 100-240 VCA para compatibilidad global
Característica 2	Salida 50 VCC, 1.2 A para dispositivos Mimosa
Característica 3	Soporta pines 1/2 y 4/5 con +50 VCC
Característica 4	Diseño compacto: 65 x 36 x 163 mm
Característica 5	Peso ligero de 0.4 kg para fácil instalación
Característica 6	Protección contra sobre corriente y sobre voltaje