



Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 30 Watts / Para Domos HIKVISION PTZ / IP (-AE / DE) / Soporta 802.3 af /at / Para Aplicaciones de CCTV

SKU: LAS30-57CN-RJ45 Marca: HIKVISION Categoría: Inyectores PoE

\$1,040.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Compatible con todos los domos PTZ HIKVISION con terminación AE / DE que consumen como máximo 30 W. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 56 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 802.3 af / at <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 30 W Máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Endspan: 1,2(+), 3,6(-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Midspan: 4,5(+), 7,8(-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 / 240 Vca, 50/60Hz, 2A Máx. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;'> No incluye cable de alimentación 110 VCA, se recomienda cotizar: HIK-ACCORD </p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imagen del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar 802.3af/at para máxima compatibilidad
Característica 2	Potencia de 30W para domos PTZ de alto rendimiento
Característica 3	Soporta modos endspan y midspan para flexibilidad de cableado
Característica 4	Entrada universal 110-240 Vca para despliegue global
Característica 5	Diseño compacto optimizado para rack y gabinetes de CCTV
Característica 6	Compatible con domos PTZ con terminaciones AE y DE