



Jabra GN1200 cable con conexión QD y RJ-9 (88001-99)

SKU: GN-1200-S Marca: JABRA Categoría: Accesorios

\$925.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>El cable Jabra GN1200 resuelve el problema común de conectar auriculares y teléfonos en entornos de comunicación profesionales. Con sus múltiples configuraciones de cableado, permite la compatibilidad con prácticamente cualquier teléfono que tenga conexión modular estándar.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad universal con auriculares y teléfonos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ocho configuraciones de cableado diferentes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector QD estándar para auriculares <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector RJ9 modular estándar para teléfonos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Amplificación de micrófono en tres configuraciones <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ajuste deslizante para configuración rápida <li style='margin-bottom: 5px;'\>Disponible en versión recta (80 cm) y enrollada (200 cm) <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Comunicaciones en centros de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Oficinas corporativas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Trabajo remoto <li style='margin-bottom: 5px;'\>Servicio al cliente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Telefonía IP y sistemas PBX </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Configuraciones de Cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 1: Estándar (más común) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 2: Cisco IP phones 79xx series <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 3: Ascom office y Philips phones <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 4: Teléfonos japoneses, NEC, Nitsuko <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 5: Plantronics Vista Base <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 6: Panasonic phones con conector modular <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 7: Teléfonos Nortel digitales y Avaya IP phones <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posición 8: Avaya Callmaster V y VI, Cisco IP phones 79xx series </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tensión DC: 1.6V a 10V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tensión nominal: 5V DC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tensión de polarización: 1.58V DC (nominal) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ganancia de inserción: 11.5dB (nominal) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente mínima: 280µA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente máxima: 2.5mA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tensión de salida: 30mV </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cisco IP phones <li style='margin-bottom: 5px;'\>Panasonic <li style='margin-bottom: 5px;'\>Nortel <li style='margin-bottom: 5px;'\>Avaya <li style='margin-bottom: 5px;'\>Plantronics Vista Base <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ascom Office <li style='margin-bottom: 5px;'\>Philips <li style='margin-bottom: 5px;'\>NEC, Nitsuko </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Ventajas Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Detección automática de dial tone al ajustar la posición del selector <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño plug-and-play sin necesidad de configuración compleja <li style='margin-bottom: 5px;'\>Construcción duradera para entornos profesionales <li style='margin-bottom: 5px;'\>Solución económica para problemas de compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fácil de intercambiar sin necesidad de herramientas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Compatibilidad Extendida</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>El Jabra GN1200 está diseñado para trabajar con la mayoría de teléfonos IP y teléfonos analógicos que utilizan conexión modular RJ9 estándar. Su amplificación integrada del micrófono permite el uso perfecto con teléfonos que requieren ganancia adicional, como Cisco, Panasonic, Nortel, Avaya y muchos teléfonos IP.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con auriculares y teléfonos de cualquier marca
Característica 2	8 configuraciones de cableado para múltiples estándares telefónicos
Característica 3	Amplificación de micrófono ajustable en 3 niveles
Característica 4	Ajuste deslizante para cambio de configuración en segundos
Característica 5	Detección automática de tono de marcado sin intervención manual
Característica 6	Construcción reforzada para uso intensivo en centros de llamadas