



Jabra GN1200 cable enroscado con conexión QD y RJ-9 (88011-99)

SKU: GN-1200-C Marca: JABRA Categoría: Accesorios

\$945.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>El cable Jabra GN1200 es la solución a un problema común de no poder conectar el auricular y el teléfono.</p> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0;*>Aunque muchos componentes están estandarizados, el cableado entre el teléfono y el auricular varía según el fabricante. El Jabra GN1200 resuelve este problema con su diseño universal que funciona con prácticamente cualquier teléfono.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución universal para compatibilidad auricular-teléfono <li style='margin-bottom: 5px;*>Habilita conexión directa sin adaptadores adicionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil integración con sistemas telefónicos existentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño robusto y duradero para uso profesional <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud óptima para flexibilidad y movilidad </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicaciones de escritorio profesionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de atención telefónica <li style='margin-bottom: 5px;*>Oficinas corporativas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes de trabajo con múltiples marcas de teléfonos </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;*>Conectividad</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: QD y RJ-9 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Con la mayoría de teléfonos de escritorio incluyendo IP hard phones <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 8 posiciones de ajuste deslizante <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación: Micrófono con amplificación en 3 posiciones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;*>Especificaciones eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje máximo: 10V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje mínimo: 1.6V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 5V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de inserción: 11.5dB (min 10.5dB, max 12.5dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 2.5mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente mínima: 280µA </div> </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuraciones y compatibilidad</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;*>Configuración de posiciones</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 1: Estándar (más común) - No amplificado <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 2: Cisco IP phones 79xx series - No amplificado <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 3: Ascom office y Philips - No amplificado <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 4: Teléfonos japoneses, NEC, Nitsuko - No amplificado <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 5: Configuración amplificada <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 6: Panasonic con conector modular - Amplificado <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 7: Teléfonos Nortel digitales y Avaya IP - Amplificado <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición 8: Avaya Callmaster V y VI, Cisco IP 79xx - Amplificado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;*>Dimensiones y opciones</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud estándar: 80 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud en espiral: 200 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: Liviano para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones: Disponible en versión recta y enroscada </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina incompatibilidad entre auriculares y teléfonos de distintos fabricantes
Característica 2	Conexión directa sin adaptadores ni accesorios adicionales
Característica 3	8 configuraciones programables para máxima compatibilidad
Característica 4	Cable enroscado que permite movilidad sin enredos en escritorio
Característica 5	Integración inmediata con infraestructura telefónica existente
Característica 6	Construcción reforzada para entornos de uso intensivo diario