



Jack Industrial RJ45 Categoría 6 Blindado, IP67 (Waterproof)

SKU: LP-C6WP-JK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$196.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6/Clase E con blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de terminación: 110 (Impacto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10°C ~ 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de terminación: 110 (Impacto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% ~ 90% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ANSI/TIA-568-C.2, UL, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclo de Vida: 750 ciclos de inserción <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos chapados a 50 micras de oro para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta inmersión en agua por 30 min a 1 metro de profundidad </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Pruebas IP --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Prueba de Protección al Ingreso (IP) contra líquidos</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Prueba de Protección al Ingreso (IP) contra partículas sólidas</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmersión prolongada en agua hasta 1 metro de profundidad
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 3	750 ciclos de inserción para uso industrial intensivo
Característica 4	Blindaje integral contra interferencias electromagnéticas
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 60°C en ambientes extremos
Característica 6	Certificado ANSI/TIA-568-C.2 para rendimiento Cat 6 garantizado