



Jack Keystone / Cat 5e / 8P8C / Leadframe / T568A-B / Sin Blindaje / Blanco Mate

SKU: NK5E88MIWY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$85.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Módulo jack keystone de cobre diseñado para instalaciones de red estructurada con desempeño Categoría 5e/Clase D. Su terminación leadframe asegura conexiones estables y de larga duración en entornos de alta demanda. Compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B, ofrece flexibilidad para integrarse en diversas topologías de infraestructura. El diseño sin blindaje optimiza costos en aplicaciones donde no se requiere protección contra interferencias electromagnéticas. Cumple con normativa RoHS y cada unidad es probada individualmente para verificar desempeño especificado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Desempeño Categoría 5e/Clase D para transmisión eficiente de datosTerminación leadframe con conexión segura y duraderaCompatibilidad con esquemas T568A/T568B para mayor versatilidadJack RJ45 sin blindaje para aplicaciones de red estándarConexión por desplazamiento del aislante para instalación simplificadaCumplimiento RoHS para seguridad ambiental100% probado para verificar desempeño especificado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Módulo jack de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Módulo jack de cobre</div></div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conexión</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Desplazamiento del aislante (IDC)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Sin blindaje (UTP)</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Configuración de Puertos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1 espacio modular / 1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Control de Calidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>100% probado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño Cat 5e/Clase D para redes eficientes
Característica 2	Terminación leadframe de alta durabilidad
Característica 3	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 4	Diseño sin blindaje para instalaciones estándar
Característica 5	Conexión por desplazamiento de aislante
Característica 6	Cumplimiento RoHS para seguridad ambiental