



Jack Keystone / Cat 5e / Impacto 110 / RJ45 / 8P8C / UTP / Blanco Mate

SKU: NKP5E8MIW Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$73.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack keystone de cobre diseñado para infraestructuras de red profesionales que requieren conectividad confiable y de alto desempeño. Este conector RJ45 de 8 posiciones y 8 cables utiliza terminación de estilo 110 por impacto, facilitando instalaciones rápidas y consistentes en entornos de alta densidad. Su construcción con contactos de 50 micropulgadas de oro garantiza resistencia a la corrosión y mantenimiento de la integridad de la señal a lo largo del tiempo. Compatible con aplicaciones Ethernet de 10 Mbps hasta 1 Gbps, así como con implementaciones ATM de alta velocidad.

Características principales

- Terminación de impacto estilo 110 para instalación eficiente con herramienta de punch-down
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B según estándar de la instalación
- Contactos con 50 micropulgadas de oro para óptima conductividad y resistencia a la oxidación
- Soporte completo para PoE: IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt Tipos 3 y 4 (hasta 90W)
- Cumplimiento RoHS para reducción de sustancias peligrosas en entornos sensibles
- Color blanco mate para integración estética en mobiliario de telecomunicaciones

Especificaciones técnicas

Categoría / Clase: Categoría 5e / Clase D (hasta 100 MHz)

Configuración: 8 posiciones, 8 cables (8P8C)

Tipo de producto: Módulo jack de cobre, tipo Keystone

Estilo de terminación: Impacto 110

Esquema de cableado: T568A / T568B

Blindaje: Sin blindaje (UTP)

Cables compatibles: 22-26 AWG, 100 ohmios, par trenzado sin blindaje

Materiales de contacto: 50 micropulgadas de oro

Estándares de desempeño: ANSI/TIA-568-C.2 Cat 5e, ISO 11801 Clase D

Normativas: UL 1863, RoHS, ANSI/TIA-1096A

Soporte PoE: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt Tipos 3 y 4

Aplicaciones soportadas: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, ATM 155/622 Mbps, ATM 1.2 Gbps

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación por impacto para instalación rápida
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Contactos con 50 micropulgadas de oro para durabilidad
Característica 4	Soporta PoE hasta 802.3bt Tipos 3 y 4
Característica 5	Cumple normativa RoHS para seguridad ambiental
Característica 6	Desempeño verificado hasta 100 MHz