



Jack Keystone / Cat 5e / RJ45 / 8P8C / Leadframe / T568A-B / Azul / 1 Puerto

SKU: NK5E88MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$89.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jack RJ45 keystone de alto rendimiento está diseñado para instalaciones de infraestructura de red que exigen confiabilidad y cumplimiento normativo. Su terminación leadframe permite realizar conexiones sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores de terminación. Los contactos con chapado de 50 microinches de oro garantizan una conductividad óptima y resistencia a la corrosión, mientras que su formato keystone estandarizado facilita la integración en patch panels, faceplates y cajas de pared. Es compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B, ofreciendo flexibilidad en la implementación de la topología de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Terminación leadframe sin herramienta especialContactos chapados con 50 microinches de oroCompatible con esquemas de cableado T568A y T568B<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Tipo de producto</div><div style='color: inherit;*>Jack de cobre RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Color</div><div style='color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Nivel de desempeño</div><div style='color: inherit;*>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Estilo de terminación</div><div style='color: inherit;*>Leadframe</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Tipo de conexión</div><div style='color: inherit;*>Desplazamiento del aislante (IDC)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Tipo de módulo</div><div style='color: inherit;*>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Configuración de puertos</div><div style='color: inherit;*>1 espacio modular / 1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Blindaje</div><div style='color: inherit;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Chapado de contactos</div><div style='color: inherit;*>50 microinches de oro</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Cumplimiento y certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Estándares de rendimiento</div><div style='color: inherit;*>TIA/EIA-568-C.2
ISO 11801 2nd Edition Clase D
IEC 60603-7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Regulaciones</div><div style='color: inherit;*>FCC ANSI/TIA-968-A
RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='color: inherit;*>Aprobado por UL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación leadframe sin herramienta especial
Característica 2	Contactos chapados con 50 ?in de oro
Característica 3	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 4	Diseño keystone para montaje rápido
Característica 5	Cumple normativa RoHS ambiental
Característica 6	Certificado UL y normas TIA/EIA-568-C.2