



SKU: NKP5E88MWH Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;>>Módulo jack Keystone de cobre diseñado para infraestructuras de red que requieren desempeño confiable en transmisiones de datos. Compatible con categoría 5e y clase E conectores RJ45 de 8 posiciones y 8 cables utilizando terminación de impacto estilo 110 para asegurar conexiones estables y duraderas. Su esquema de cableado dual T568A/T568B ofrece flexibilidad en la implementación, mientras que su formato universal permite la integración en paneles de conectividad, faceplates y cajas de pared de diversos fabricantes.</p><p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; font-size: 16px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Características principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 15px 0 0 15px;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Desempeño categoría 5e/clase D para transmisión de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Esquema de cableado configurable T568A/T568B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Terminación de impacto estilo 110 para instalación robusta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Conector RJ45 sin blindaje para entornos de operación estándar<p>Formato Keystone universal para múltiples aplicaciones de montaje</p><p>Cumplimiento ambiental RoHS y certificaciones internacionales</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; font-size: 16px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 15px 0 0 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo jack de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estilo de terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>De impacto (estilo 110)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Configuración de puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 espacio modular / 1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de jack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 (8 posiciones, 8 cables)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>110 (IDC)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento y certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estándares de rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conformidad ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aprobaciones de seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 1863</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño Cat 5e/Clase D para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Esquema de cableado dual T568A/T568B configurable
Característica 3	Terminación por impacto 110 para instalación robusta
Característica 4	Conector RJ45 no blindado para entornos estándar
Característica 5	Diseño Keystone universal compatible con múltiples aplicaciones
Característica 6	Cumplimiento RoHS y certificaciones UL 1863, ANSI/TIA-568-C.2