



Jack Keystone / Cat 6 / 8P8C / Terminación 110 / 250 MHz / UTP / Negro

SKU: NK688MBL    Marca: PANDUIT    Categoría: Jacks / Plugs

\$135.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack keystone de cobre Categoría 6 diseñado para instalaciones de red de alto rendimiento en entornos empresariales y de centro de datos. Ofrece terminación por impacto tipo 110 que agiliza el proceso de instalación y reduce errores de cableado. Compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B, proporcionando flexibilidad en la implementación de la infraestructura. Su desempeño excede los estándares ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E, garantizando transmisión confiable para aplicaciones Ethernet de alta velocidad.

**Características principales**

- Rendimiento Categoría 6 / Clase E hasta 250 MHz
- Conector RJ45 de 8 posiciones y 8 cables (8P8C)
- Terminación de impacto estilo 110
- Compatible con esquemas T568A y T568B
- Diseño keystone para montaje en paneles y faceplates
- Construcción sin blindaje (UTP) para aplicaciones estándar
- Cumplimiento RoHS para responsabilidad ambiental

**Especificaciones técnicas**

**Categoría 6 / Clase E**

**Tipo de jack**

RJ45 (8P8C)

**Tipo de módulo**

Keystone

**Estilo de terminación**

De impacto (estilo 110)

**Esquema de cableado**

T568A / T568B

**Aplicación / Blindaje**

Sin blindaje (UTP)

**Número de puertos**

>1 puerto / 1 espacio modular

**Rango de frecuencia**

Hasta 250 MHz

**Cable compatible**

>4 pares trenzados sin blindaje

**Color**

Negro

**Cumplimiento normativo**

RoHS, excede ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6, excede ISO 11801 Clase E

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión de alto rendimiento hasta 250 MHz                      |
| Característica 2 | Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B               |
| Característica 3 | Terminación por impacto tipo 110 para instalación rápida        |
| Característica 4 | Diseño sin blindaje para entornos con control de interferencias |
| Característica 5 | Cumple con normativa RoHS ambientalmente responsable            |
| Característica 6 | Excede estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase E          |