

# Módulo Jack Keystone / Categoría 6A / Terminación Impacto 110 / RJ45 Sin Blindaje / 500 MHz / Verde

SKU: NK6X88MGR  Marca: PANDUIT  Categoría: Jacks / Plugs

Garantía: 3 años

**$346.18**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Módulo jack keystone de cobre diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Soporta frecuencias hasta 500 MHz bajo el estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA. La terminación por impacto estilo 110 facilita instalaciones rápidas y consistentes en entornos profesionales. Su compatibilidad con cables de par trenzado sin blindaje de 22 a 26 AWG lo hace versátil para distintos proyectos de cableado estructurado. Los contactos chapados en oro garantizan conexiones eléctricas estables y duraderas.

Características Generales
Tipo: Módulo jack de cobre
Color: Verde
Nivel de desempeño: Categoría 6A/Clase EA
Estilo de terminación: De impacto
Esquema de cableado: T568A/T568B
Aplicación: Sin blindaje
Número de espacios modulares: 1
Número de puertos: 1
Tipo de módulo: Keystone
Tipo de jack: RJ45
Tipo de conexión: 110
Cumple con: RoHS
Especificaciones de desempeño estándares: ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6A y ISO 11801 Clase EA
Frecuencia: Hasta 500 MHz
Pruebas: 100% probado en fábrica
Cable compatible: Par trenzado sin blindaje 22-26 AWG, 100 ohms
Resistencia dieléctrica: 1000 V, 1 minuto
Temperatura de operación: -10°C a 65°C (14°F a 149°F)

Desempeño y Normatividad
Nivel de desempeño: Categoría 6A/Clase EA
Especificaciones de desempeño estándares: ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6A y ISO 11801 Clase EA
Frecuencia: Hasta 500 MHz
Pruebas: 100% probado en fábrica
Cumple con: RoHS

Eléctricas y Ambientales
Resistencia dieléctrica: 1000 V, 1 minuto
Temperatura de operación: -10°C a 65°C (14°F a 149°F)
Contactos chapados con 50 micropulgadas de oro
Cable compatible: Par trenzado sin blindaje 22-26 AWG, 100 ohms

Mecánicas e Instalación
Tipo: Módulo jack de cobre
Color: Verde
Estilo de terminación: De impacto
Esquema de cableado: T568A/T568B
Aplicación: Sin blindaje
Número de espacios modulares: 1
Número de puertos: 1
Tipo de módulo: Keystone
Tipo de jack: RJ45
Tipo de conexión: 110

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Contactos con 50 micropulgadas de oro para máxima conductividad** |
| Característica 2 | **Compatible con cables UTP 22-26 AWG de 4 pares** |
| Característica 3 | **Probado 100% en fábrica para asegurar rendimiento superior** |
| Característica 4 | **Cumplimiento RoHS para instalaciones con seguridad ambiental** |
| Característica 5 | **Esquema de cableado dual T568A y T568B integrado** |
| Característica 6 | **Resistencia dieléctrica de 1000 V durante 1 minuto** |