



Jack Keystone / Cat 6A / Impacto 110 / UTP / 8P8C / Blanco

SKU: NK6X88MWH Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$288.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este módulo conector keystone UTP RJ45 de categoría 6A está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares en calibre 22-26 AWG. Cada unidad se prueba al 100% en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos con chapado de 50 micropulgadas de oro garantizan un rendimiento superior en transmisiones de alta velocidad. La serialización individual de cada conector facilita la trazabilidad completa de la infraestructura de red. Además, su compatibilidad universal con interfaces keystone permite su instalación en placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para máxima conductividadSerialización individual para trazabilidad completa de cada conectorTerminación estilo 110 de impacto para instalación rápida y confiableCompatible con cable de par trenzado 22-26 AWG de 4 paresCumple con estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801Compatible con interfaces keystone estándar del mercado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Módulo jack de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo de terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>8 posiciones, 8 cables (8P8C)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP 4 pares, 22-26 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Chapado de contactos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Keystone estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Trazabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Serialización individual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Prueba de fábrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100% de unidades probadas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 ?in de chapado en oro
Característica 2	Serialización individual para trazabilidad
Característica 3	Terminación estilo 110 de impacto
Característica 4	Compatible con cable 22-26 AWG
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Compatible con interfaces keystone estándar