



Jack Keystone Cat5e / Terminación 110 Punchdown / RJ45 Sin Blindaje / 90° / 24-26 AWG / Amarillo

SKU: LP-KJ-505-YE    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jacks / Plugs

\$19.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este jack keystone Cat5e ofrece conectividad confiable para redes de área local con frecuencias de operación hasta 100 MHz. La terminación 110 tipo punchdown permite instalaciones de alta precisión con herramientas estándar de impacto, reduciendo errores de cableado en entornos profesionales. La codificación de color amarillo facilita la identificación visual rápida en paneles densos, optimizando la gestión de infraestructura. Fabricado con materiales ignífugos certificados, garantiza seguridad en instalaciones críticas de centros de datos y oficinas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li>Rendimiento certificado para redes Ethernet de alta velocidad</li><li>Terminación 110 punchdown para conexiones firmes y consistentes</li><li>Codificación de color amarillo para organización de cableado</li><li>Material de carcasa PC-UL94V-0 con propiedades retardantes a la flama</li><li>Diseño modular universal para faceplates y cajas de pared estándar</li><li>Durabilidad probada: 750 inserciones en jack RJ45, 200 en bloque IDC</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Categoría:</strong> <strong>5e (hasta 100 MHz)</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Tipo de jack:</strong> <strong>RJ45</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Blindaje:</strong> Sin blindaje (UTP)</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Ángulo de inserción:</strong> <strong>90°</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Terminación</h4><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Tipo:</strong> <strong>110 (Punchdown / IDC)</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Calibre compatible:</strong> <strong>24-26 AWG</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Ciclos jack RJ45:</strong> <strong>750 conexiones</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Ciclos IDC:</strong> <strong>200 conexiones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Materiales</h4><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Carcasa:</strong> PC-UL94V-0</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Inserto:</strong> ABS retardante a flama UL94V-0</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Color:</strong> <strong>Amarillo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Condiciones ambientales</h4><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Operación:</strong> <strong>0°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0;\*><strong>Almacenamiento:</strong> <strong>-40°C a 85°C</p></div><p style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 16px;\*>Compatible con sistemas de cableado estructurado Cat5e para aplicaciones de voz, datos y video en infraestructuras de red empresarial.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento optimizado hasta 100 MHz     |
| Característica 2 | Terminación 110 para instalación precisa |
| Característica 3 | Identificación rápida por color amarillo |
| Característica 4 | Material ignífugo UL94V-0 PC             |
| Característica 5 | 750 ciclos de conexión en jack RJ45      |
| Característica 6 | Compatible con placas y cajas estándar   |