



Jack RJ45 / Cat 6 / 8P8C / Sin herramienta de impacto / 22-26 AWG / -10°C a 65°C

SKU: CJ688TGIW Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$280.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack UTP de cobre Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación sin herramienta de impacto. Utiliza un método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza el rendimiento al preservar la geometría del par trenzado mientras elimina el destrenzado del conductor. Compatible con cable de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. La tapa de terminación incluye codificación de color blanco para identificación de Categoría 6 y etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características principales

- Terminación sin herramienta de impacto
- Movimiento hacia adelante para máximo rendimiento
- Contactos chapados en 50 micro pulgadas de oro
- Clasificación 2500 ciclos con IEEE 802.3af/at/bt
- Cumple ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7
- Operación en temperatura -10°C a 65°C

Especificaciones técnicas

Terminación	Sin herramienta de impacto
Movimiento	Hacia adelante
Contactos	50 micro pulgadas de oro
Clasificación	2500 ciclos con IEEE 802.3af/at/bt
Estándares	ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7
Temperatura de operación	-10°C a 65°C (14°F a 149°F)
Esquemas de cableado	T568A y T568B (etiqueta universal)
Codificación de tapa	Blanco (Categoría 6)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Movimiento hacia adelante para máximo rendimiento
Característica 3	Contactos con 50 ?in de chapado en oro
Característica 4	2500 ciclos con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Cubierta codificada en blanco para Cat 6
Característica 6	Compatible T568A y T568B con etiqueta universal