



Jack RJ45 / Cat 6 / Mini-Com TG / Sin herramienta de impacto / 8P8C / Negro

SKU: CJ688TGBL    Marca: PANDUIT    Categoría: Categoría 6

\$279.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack de cobre UTP Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación en cable de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. Este conector Mini-Com estilo TG elimina la necesidad de herramienta de impacto, simplificando las instalaciones y reduciendo el tiempo de despliegue. El método de terminación con movimiento hacia adelante optimiza el rendimiento al preservar la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. La tapa de terminación incluye codificación de color blanco para identificación de Categoría 6 y etiqueta universal compatible con esquemas de cableado T568A y T568B.

### Características principales

- Terminación sin herramienta de impacto
- Movimiento hacia adelante que mantiene geometría del par
- Compatibilidad con T568A y T568B
- Contactos con 50 µin de oro

### Especificaciones técnicas

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tipo                    | Módulo jack de cobre            |
| Configuración           | 8 posiciones, 8 cables (8P8C)   |
| Color                   | Negro                           |
| Nivel de desempeño      | Categoría 6 / Clase E           |
| Estilo de terminación   | TG (Mini-Com)                   |
| Cable compatible        | 4 pares UTP 22-26 AWG, 100 ohms |
| Herramienta de impacto  | No requerida                    |
| Método de terminación   | Movimiento hacia adelante       |
| Esquemas de cableado    | T568A y T568B                   |
| Contactos               | 50 µin de oro                   |
| Durabilidad mecánica    | 2500 ciclos IEEE 802.3          |
| Soporte de alimentación | PoE+ y HDBaseT hasta 100W       |
| Codificación de tapa    | Color blanco                    |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación optimizada con movimiento hacia adelante  |
| Característica 2 | Compatibilidad con estándares T568A y T568B           |
| Característica 3 | Contactos con 50 ?in de oro para máxima conductividad |
| Característica 4 | Clasificado para 2500 ciclos IEEE 802.3               |
| Característica 5 | Soporta PoE+ y HDBaseT hasta 100W                     |
| Característica 6 | No requiere herramienta de impacto para instalación   |