



Jack Ultramax Cat5e, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Amarillo, Punch Down

SKU: U5-H05NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$79.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala en Faceplate <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 5E/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> <!-- Recomendaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Se recomienda utilizar la UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente. Puede usar el protector de palma PG2 si desea trabajar en la comodidad de la mano. Inserto PG2-U para colocar jack en el protector de palma PG2 </p> </div> <!-- Descripción adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal para Cat5e, 6 y 6A
Característica 2	Diseño híbrido: montaje plano o angulado
Característica 3	Terminación rápida con punch down 110
Característica 4	Lazado lineal para fácil instalación
Característica 5	Operación en -10°C a 60°C
Característica 6	Cumple UL 94 V-0 y RoHS