



Jack Ultramax Cat5e, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Azul, Punch Down

SKU: U5-H06NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$53.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala en Faceplate <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 5E/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda utilizar la Pinza de impacto UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede usar el protector de palma PG2 si desea trabajar en la comodidad de la mano <li style='margin-bottom: 5px;'>Inserto PG2-U para colocar jack en el protector de palma PG2 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo híbrido plano o angulado en una sola pieza
Característica 2	Compatibilidad UTP con categorías 5e, 6 y 6a
Característica 3	Terminación 110 con diseño de lazado lineal simplificado
Característica 4	Operación extendida de -10 °C a 60 °C
Característica 5	Material ignífugo UL 94 V-0 y cumplimiento RoHS
Característica 6	Instalación con pinza de impacto estándar T568A o T568B